

## LORSQUE CERTAINES ADRESSES WEB OU LE WEB FONCTIONNE MAL

Mais lorsqu'on y a accès. C'est-à-dire le modem fonctionne et on ouvre la page Home de son FAI. A faire dans l'ordre puis contrôlez juste après chaque action.

1° On commence toujours par un contrôle système qui a une fonction généraliste. Pour ça comme pour tout le reste.

CD de XP dans le lecteur qui a servi à l'installer (sinon vous allez avoir un message de CD manquant au bout d'une minute).

Dans Executer vous tapez `sfc /scannow` (espace après sfc) puis Enter

La jauge va mettre 10 à 15 mn pour avancer jusqu'au bout. Vous n'aurez aucun message.

A noter qu'on ne peut pas faire ça avec une machine de Marque car elles ne sont pas fournies avec un vrai XP.

2° Faites un contrôle de la taille des paquets avec le freeware TCP Optimizer.

Si le lien donné dans le soft pour tester ne fonctionne plus remplacez-le par l'adresse de votre FAI. N'importe quelle url est bonne.

3° Reinitialisez le cache DNS.

Ouvrez une fenêtre de commandes en tapant `cmd` dans Executer.

Puis dans la fenêtre tapez

`Ipconfig /flushdns` (espace avant le /)

Puis validez par Entrée.

4° Reinitialisez le protocole TCP/IP

Après cette manœuvre votre connexion ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que vous vous retrouverez exactement dans la situation où vous étiez juste après l'installation de XP. Il faudra réinstaller votre connexion, ce qui vous prendra une minute.

Ouvrez une fenêtre CMD (Tapez CMD dans Executer) et entrez la commande suivante :

```
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
```

Cela aura pour effet de remettre le protocole TCP/IP dans le même état qu'après une installation de Windows, donc sans connexion encore créée.